

# Wpust dachowy DN75 pionowy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście

Kod Hydrauliko: 10345 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1F/7



## Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076031825**
- przepustowość **7,4 l/s**
- waga **2,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031825**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **2,48 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- materiał **PP**
- EAN **9003076031825**
- przepustowość **7,4 l/s**
- waga **2,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031825**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **2,48 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**

Wpust dachowy DN75 pionowy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W) z kołnierzem PP do zgrzewania z hydroizolacją na bazie PP. Z koszem na liście i ochroną montażową.

Wpust dachowy pionowy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście