

Wpust dachu płaskiego DN125 z przyspawanym płaszczem bitumicznym d 500mm i podgrzewem (10-30W/230V)

Kod Hydrauliko: 10347 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1H/2



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076826216**
- przepustowość **14,0 l/s**
- waga **1,97 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076826216**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,4 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076826216**
- przepustowość **14,0 l/s**
- waga **1,97 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076826216**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,4 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**

Wpust dachu płaskiego z przyspawanym płaszczem bitumicznym d 500mm i podgrzewem (10-30W/230V)