

Wpust dachowy DN75 poziomy z kołnierzem PVC podgrzewany (10-30W/230V). Z kratką nierdzewną 148x148mm

Kod Hydrauliko: 10417 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1BP/7



Dane techniczne:

- materiał **PVC**
- EAN **9003076031528**
- przepustowość **3,7 l/s**
- waga **2,06 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031528**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,54 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K-300kg**
- materiał **PVC**
- EAN **9003076031528**
- przepustowość **3,7 l/s**
- waga **2,06 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031528**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,54 [kg]**

- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K-300kg**

Wpust dachowy DN75 poziomy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W) z kołnierzem PVC tylko dla hydroizolacji z folii PVC do zgrzewania. Kratka 148x148mm o regulowanej wysokości z rusztem nierdzewnym 137x137mm

Wpust dachowy poziomy z kołnierzem PVC podgrzewany (10-30W/230V). Z kratką nierdzewną 148x148mm