

# Wpust dachu płaskiego DN75/110 z odejściem poziomym z przyspawanym kołnierzem bitumicznym d 500 mm i podgrzewem (10-30W/230V)

Kod Hydrauliko: 10420 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1H



## Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076816415**
- przepustowość **DN75: 10 l/s; DN110: 6 l/s**
- waga **2,1 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076816415**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,5 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **147 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076816415**
- przepustowość **DN75: 10 l/s; DN110: 6 l/s**
- waga **2,1 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076816415**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,5 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **147 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145mm**

Wpust dachu płaskiego z odejściem poziomym z przyspawanym kołnierzem bitumicznym d 500 mm i podgrzewem (10-30W/230V)