

Wpust dachowy DN75 poziomy z kołnierzem PVC podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście

Kod Hydrauliko: 10422 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1P/7



Dane techniczne:

- materiał **PVC**
- EAN **9003076031443**
- przepustowość **6,9 l/s**
- waga **1,74 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031443**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,22 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- materiał **PVC**
- EAN **9003076031443**
- przepustowość **6,9 l/s**
- waga **1,74 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031443**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,22 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**

Wpust dachowy DN75 poziomy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W), z kołnierzem PVC tylko dla

hydroizolacji z folii PVC, Z koszem na liście i ochroną montażową.

Wpust dachowy poziomy z kołnierzem PVC podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście