

Wpust dachowy >remontowy> z kołnierzem PVC, dla DN125

Kod Hydrauliko: 10463 Kod HL Hutterer & Lechner: HL69P/2



Dane techniczne:

- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076022625**
- przepustowość **10,1 l/s**
- waga **1,78 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076022625**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,56 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **385/385/385 [mm]**
- średnica für **DN125**

- wysokość zabudowy **301 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145mm**
- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076022625**
- przepustowość **10,1 l/s**
- waga **1,78 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076022625**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **2,56 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **385/385/385 [mm]**
- średnica **für DN125**
- wysokość zabudowy **301 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145mm**

Wpust dachowy >remontowy> z kołnierzem z PVC do przyłączenia kołnierza izolacyjnego z PVC dla DN125, z koszem na liście d 180 mm do szybkiej i fachowej rekonstrukcji starego wpustu dachowego. Do starego wpustu dachowego (pionowe odejście) zgodnie z instrukcją należy jedynie >włożyć> nowy wpust >remontowy>.

Wpust dachowy >remontowy> z kołnierzem PVC