

Wpust tarasowo - balkonowy DN50/75 poziomy z regulacją przegubową i suchą klapką antyzapachową, z ramką do wy płyt kowania **132 x 132 mm/ 112 x 112 mm**

Kod Hydrauliko: 10491 Kod HL Hutterer & Lechner: HL80-3020



Dane techniczne:

- materiał **PP / PE**
- EAN **9003076034468**
- przepustowość **0,80 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,666 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034468**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,963 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034468**
- torebka z PE - waga **0,67 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **119mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 -300kg**
- materiał **PP / PE**

- EAN **9003076034468**
- przepustowość **0,80 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,666 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034468**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,963 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034468**
- torebka z PE - waga **0,67 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **119mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 -300kg**

Wpust tarasowo - balkonowy DN50/75 poziomy z regulacją przegubową poziom/pion, oraz suchą klapką antyzapachową i nasadą do wypłytkowania z ramką nierdzewną 132 x 132 mm, jak też z częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust tarasowo - balkonowy/75 poziomy z regulacją przegubową i suchą klapką antyzapachową, z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm