

Wpust stropowy DN50/75 nastawny mimośrodowo z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, z okrągłą ramą d 133mm i płytką ściekową ze stali szlachetnej

Kod Hydrauliko: 10506 Kod HL Hutterer & Lechner: HL80.1R



Dane techniczne:

- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076004591**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,633 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004591**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,822 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004591**
- torebka z PE - waga **0,635 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **103 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-73 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP/PE**

- EAN **9003076004591**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,633 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004591**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,822 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004591**
- torebka z PE - waga **0,635 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **103 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-73 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75, nastawny mimośrodowo