

Wpust stropowy DN50/75 nastawny mimosrodowo z kołnierzem bitumicznym d 420 mm, zasyfonowaniem i rurką spiętrzającą, rama nasadowa 100 x 100mm, kratka

Kod Hydrauliko: 10508 Kod HL Hutterer & Lechner: HL80.2H



Dane techniczne:

- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076701827**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **1,25 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076701827**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,51 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/260/435 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **106 mm**
- kratka ściekowa **Platte 94 x 94 mm Standrohr**
- nasada **12-73 mm/100 x 100 mm Ventilpl**
- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076701827**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **1,25 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076701827**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,51 [kg]**

- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/260/435 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **106 mm**
- kratka ściekowa **Platte 94 x 94 mm Standrohr**
- nasada **12-73 mm/100 x 100 mm Ventilpl**

Wpust stropowy/75, nastawny mimośrodowo