

Wpust podłogowy DN40 poziomy ze specjalnym kołnierzem izolacyjnym, oraz zamknięciem antyzapachowym "Primus"

Kod Hydrauliko: 10544 Kod HL Hutterer & Lechner: HL90PrD



Dane techniczne:

- materiał **ABS/PE**
- EAN **9003076029471**
- przepustowość **0,40 l/sec**
- waga **0,812 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076029471**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,138 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40**
- wysokość zabudowy **69mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **2-70mm/123mmx123mm**
- klasa obciążenia **K3-300kg**
- materiał **ABS/PE**
- EAN **9003076029471**
- przepustowość **0,40 l/sec**
- waga **0,812 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076029471**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**

- karton - waga **1,138 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40**
- wysokość zabudowy **69mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **2-70mm/123mmx123mm**
- klasa obciążenia **K3-300kg**

Wpust podłogowy Niski DN40 poziomy ze specjalnym kołnierzem i mankietem izolacyjnym do bezpośredniego nałożenia np. "folii w płynie". Zamknięcie antyzapachowe "Primus" 30mm, nasada regulowana 12-70mm/o wym. 123x123mm, ruszt nierdzewny 115x115

Wpust podłogowy poziomy ze specjalnym kołnierzem izolacyjnym, oraz zamknięciem antyzapachowym Primus