


Wpust podłogowy DN40 poziomy ze specjalnym kołnierzem izolacyjnym oraz zamknięciem antyzapachowym "Primus" system Klick-Klack

Kod Hydrauliko: 10545 Kod HL Hutterer & Lechner: HL90PrD-3000



Dane techniczne:

- materiał **ABS/PE**
- EAN **9003076029518**
- przepustowość **0,40 l/sec**
- waga **0,855 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076029518**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,181 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40**
- wysokość zabudowy **69mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **5-75mm/121mmx121mm**
- klasa obciążenia **K3-300kg**
- materiał **ABS/PE**
- EAN **9003076029518**
- przepustowość **0,40 l/sec**
- waga **0,855 [kg]**

- karton - EAN/opakowanie **9003076029518**
- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **1,181 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40**
- wysokość zabudowy **69mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **5-75mm/121mmx121mm**
- klasa obciążenia **K3-300kg**

Wpust podłogowy Niski DN40 poziomy ze specjalnym kołnierzem i mankietem izolacyjnym do bezpośredniego nałożenia np. "folii w płynie" itp. Zamknięcie antyzapachowe "Primus" 30mm, nasada Klick-Klack regulowana 5-75mm/o wym. 121x121mm ruszt nierdzewny zatraskowy 115x115mm

Wpust podłogowy poziomy ze specjalnym kołnierzem izolacyjnym oraz zamknięciem antyzapachowym Primus system Klick-Klack