

Wpust tarasowo - balkonowy DN40/50 poziomy NISKI z suchą klapką antyzapachową i nasadą z ramką do wy płyt kowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 x 12 mm

Kod Hydrauliko: 10548 Kod HL Hutterer & Lechner: HL90.2-3020



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034499**
- przepustowość **0,50 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,58 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034499**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,877 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034499**
- torebka z PE - waga **0,583 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **89 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**
- materiał **PE**

- EAN **9003076034499**
- przepustowość **0,50 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,58 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034499**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,877 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034499**
- torebka z PE - waga **0,583 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **89 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**

Wpust tarasowo - balkonowy DN40/50 poziomy NISKI z suchą kłapką antyzapachową i nasadą do wypłytowania, z ramką nierdzewną 132 x 132 mm, oraz częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust tarasowo - balkonowy/50 poziomy NISKI z suchą kłapką antyzapachową i nasadą z ramką do wypłytowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 x12 mm