

# Syfon podtynkowy do skroplin DN32 - 100x100mm

Kod Hydrauliko: 10587 Kod HL Hutterer & Lechner: HL138



## Dane techniczne:

- materiał **PP/ABS**
- EAN **9003076030705**
- przepustowość **0,15 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,28 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076030996**
- karton - opakowanie ME **10 [ilość]**
- karton - waga **3,223 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076030705**
- torebka z PE - waga **0,2852 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **320/250/410 [mm]**
- średnica **DN32**

- dopływ **Ø 20 - 30 mm**
- materiał **PP/ABS**
- EAN **9003076030705**
- przepustowość **0,15 l/s**
- torebka z PE - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- waga **0,28 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076030996**
- karton - opakowanie **ME 10 [ilość]**
- karton - waga **3,223 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076030705**
- torebka z PE - waga **0,2852 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **320/250/410 [mm]**
- średnica **DN32**
- dopływ **Ø 20 - 30 mm**

Syfon do skoplin i kondensatu, podtynkowy z blokadą antyzapachową dla odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej. Wyjmowana kaseta z kulką zapobiegającą wydzielaniu się zapachów z kanalizacji na wypadek wyschnięcia zasyfonowania. Możliwość przyłączenia przewodów o wym.zew. fi 20 - 32 mm i minimalnej średnicy wewnętrznej 18 mm. Ze względu na grubość ścian regulowana obudowa montażowa. Minimalna głębokość zabudowy 60 mm.

Syfon podtynkowy do skroplin - 100x100mm