

Wpust stropowy DN50 z odejściem poziomym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem jak zawór zwrotny, dodatkowym dopływem DN40/50, okrągłą ramą ze st

Kod Hydrauliko: 10632 Kod HL Hutterer & Lechner: HL300R



Dane techniczne:

- materiał PE
- EAN 9003076000340
- przepustowość 0,5 l/sec
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga 0,723 [kg]
- karton - EAN/opakowanie 9003076000340
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga 0,91 [kg]
- torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076000340
- torebka z PE - waga 0,725 [kg]
- karton - wysokość/szerokość/głębokość 155/225/295 [mm]
- średnica DN50
- wysokość zabudowy 136 mm
- kratka ściekowa Edelstahl rund d 112mm
- nasada 20-75mm/d 131mm
- klasa obciążenia K - 300 kg
- dopływ DN50/40

- materiał **PE**
- EAN **9003076000340**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- waga **0,723 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076000340**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **0,91 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076000340**
- torebka z PE - waga **0,725 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **136 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112mm**
- nasada **20-75mm/d 131mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- dopływ **DN50/40**

Wpust stropowy z odejściem poziomym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem jak zawór zwrotny, dodatkowym dopływem/50, okrągłą ramą ze stali szlachetnej d 131mm i okrągłą płytką ściekową d 112mm