

Wpust podłogowy DN50 poziomy z 3 bocznymi dopływami DN40/50 i ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm

Kod Hydrauliko: 10635 Kod HL Hutterer & Lechner: HL304-3020



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034369**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **0,85 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034369**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,144 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **155 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **D3 - 300 kg**
- dopływ **3 x DN40**
- materiał **PE**
- EAN **9003076034369**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **0,85 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034369**

- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **1,144 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **155 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **D3 - 300 kg**
- dopływ **3 x DN40**

Wpust podłogowy DN50 poziomy z 3 bocznymi dopływami DN40 i nasadą do wypłytkowania z ramką nierdzewną 132 x 132 mm i wewnętrzną częścią pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust podłogowy poziomy z 3 bocznymi dopływami/50 i ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm