

Wpust stropowy DN50/75/110 pionowy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, przycinaną nadstawką 10 - 80mm / ramą ze stali szlachetnej KLICK-KL

Kod Hydrauliko: 10648 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310N-3123



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076016389**
- przepustowość < **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016389**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016389**
- torebka z PE - waga **1,022 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm V4A**
- nasada **10-80 mm/121 x 121 mm V2A**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- materiał **PE**

- EAN **9003076016389**
- przepustowość < **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [**ilość**]
- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016389**
- karton - opakowanie ME 1 [**ilość**]
- karton - waga **1,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016389**
- torebka z PE - waga **1,022 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm V4A**
- nasada **10-80 mm/121 x 121 mm V2A**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**

Wpust stropowy/75 pionowy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem