

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, okrągłą ramą 20 - 73 mm /d 133mm i płytką ze stali szlach

Kod Hydrauliko: 10658 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310NR



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076006038**
- przepustowość **0,67 l/s**
- torebka z PE - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- waga **0,632 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076006038**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **0,82 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076006038**
- torebka z PE - waga **0,634 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-73 mm/d 133 mm**

- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076006038**
- przepustowość **0,67 l/s**
- torebka z PE - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- waga **0,632 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076006038**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **0,82 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076006038**
- torebka z PE - waga **0,634 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-73 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem