

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS , ramą nasadową 123x123mm i kratką sciekową ze s

Kod Hydrauliko: 10659 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310NPr



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076004676**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,75 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004676**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,942 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004676**
- torebka z PE - waga **0,755 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**

- EAN **9003076004676**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,75 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004676**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,942 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004676**
- torebka z PE - waga **0,755 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym,zasyfonowaniem