

# Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS

Kod Hydrauliko: 10667 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310NPrG



## Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076004690**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,433 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004690**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,622 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004690**
- torebka z PE - waga **2,435 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137 x 137 mm**
- nasada **34-73 mm/150 x 150 mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- materiał **PE**
- EAN **9003076004690**
- przepustowość **0,5 l/s**

- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,433 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004690**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,622 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004690**
- torebka z PE - waga **2,435 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137 x 137 mm**
- nasada **34-73 mm/150 x 150 mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem