

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym zasyfonowaniem PRIMUS, okrągłą nasadą 20-78 mm / d 133 i płytką ścieko

Kod Hydrauliko: 10668 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310NPrR



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076006052**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- waga **0,657 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076006052**
- karton - opakowanie **ME 1 [ilość]**
- karton - waga **0,846 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076006052**
- torebka z PE - waga **0,659 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-78 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**

- EAN **9003076006052**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,657 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076006052**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,846 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076006052**
- torebka z PE - waga **0,659 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-78 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym,zasyfonowaniem