

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym, z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, ramą osadczą 20 - 70 mm / 147 x 147 mm i kratką ścieko

Kod Hydrauliko: 10669 Kod HL Hutterer & Lechner: HL317



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076703173**
- przepustowość **1,80 l/s**
- waga **1,05 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076703173**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,25 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/305/305 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **220 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **20-70 mm/147 x 147 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076703173**
- przepustowość **1,80 l/s**
- waga **1,05 [kg]**

- karton - EAN/opakowanie **9003076703173**
- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **1,25 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/305/305 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **220 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **20-70 mm/147 x 147 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem