

Wpust stropowy DN40/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, przycinaną nadstawką 12 - 80mm / ramą ze stali szlachetnej KLICK-KLACK 1

Kod Hydrauliko: 10715 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510N-3120



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076016709**
- przepustowość < **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016709**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,19 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016709**
- torebka z PE - waga **1,002 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm V4A**
- nasada **12-80 mm/121 x 121 mm V2A**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- materiał **PE**
- EAN **9003076016709**
- przepustowość < **0,5 l/s**

- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga 1 [kg]
- karton - EAN/opakowanie 9003076016709
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga 1,19 [kg]
- torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076016709
- torebka z PE - waga 1,002 [kg]
- karton - wysokość/szerokość/głębokość 155/225/295 [mm]
- średnica DN40/50
- wysokość zabudowy 93 mm
- kratka ściekowa Edelstahl 115 x 115 mm V4A
- nasada 12-80 mm/121 x 121 mm V2A
- klasa obciążenia L - 1,5 t

Wpust stropowy/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, przycinaną nadstawką