

Wpust stropowy DN40/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS, przycinaną nadstawką 12- 80mm / ramą ze stali szlachetnej KLIK-K

Kod Hydrauliko: 10728 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NPr-3000



Dane techniczne:

- materiał PE
- EAN 9003076016563
- przepustowość 0,5 l/s
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga 0,73 [kg]
- karton - EAN/opakowanie 9003076016563
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga 0,92 [kg]
- torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076016563
- torebka z PE - waga 0,732 [kg]
- karton - wysokość/szerokość/głębokość 155/225/295 [mm]
- średnica DN40/50
- wysokość zabudowy 93 mm
- kratka ściekowa Edelstahl 115 x 115 mm
- nasada 12-80 mm/121 x 121 mm V2A
- klasa obciążenia K - 300 kg
- materiał PE

- EAN **9003076016563**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,73 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016563**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,92 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016563**
- torebka z PE - waga **0,732 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-80 mm/121 x 121 mm V2A**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS