

Wpust stropowy DN40/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS, przycinaną nadstawką 12- 80mm / ramą ze stali szlachetnej KLIK-K

Kod Hydrauliko: 10733 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NPr-3124



Dane techniczne:

- materiał PE
- EAN 9003076016648
- przepustowość < 0,5 l/s
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga 1,02 [kg]
- karton - EAN/opakowanie 9003076016648
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga 1,21 [kg]
- torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076016648
- torebka z PE - waga 1,022 [kg]
- karton - wysokość/szerokość/głębokość 155/225/295 [mm]
- średnica DN40/50
- wysokość zabudowy 93mm
- kratka ściekowa Edelstahl 115x115mm V4A
- nasada 12-80mm/121x121mm V2A
- klasa obciążenia L - 1,5 t
- materiał PE
- EAN 9003076016648
- przepustowość < 0,5 l/s
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]

- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016648**
- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **1,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016648**
- torebka z PE - waga **1,022 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm V4A**
- nasada **12-80mm/121x121mm V2A**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**

Wpust stropowy/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS