

# Wpust stropowy DN40/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS, przycinaną nadstawką 12- 80mm / ramą ze stali szlachetnej KLIK-K

Kod Hydrauliko: 10734 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NPr-3125



## Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076016662**
- przepustowość **< 0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016662**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016662**
- torebka z PE - waga **1,022 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm V4A**
- nasada **12-80mm/121x121mm V2A**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- materiał **PE**
- EAN **9003076016662**
- przepustowość **< 0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]

- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016662**
- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **1,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016662**
- torebka z PE - waga **1,022 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm V4A**
- nasada **12-80mm/121x121mm V2A**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**

Wpust stropowy/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS