

Wpust stropowy DN40/50z odejściem poziomym, z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS, okrągłą ramą nasadową d 133mm i okrągłą płytką ścieko

Kod Hydrauliko: 10736 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NPrR



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076006113**
- przepustowość **0,50 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,654 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076006113**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,84 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076006113**
- torebka z PE - waga **0,656 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-78 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**

- EAN **9003076006113**
- przepustowość **0,50 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,654 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076006113**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,84 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076006113**
- torebka z PE - waga **0,656 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-78 mm/d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/50z odejściem poziomym, z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem PRIMUS, okrągłą ramą nasadową d 133mm i okrągłą płytką ściekową ze stali szlachetnej d 112mm