

# Wpust liniowy "PRIMUS-LINE" z modułem EPS i pokrywą nierdzewną

Kod Hydrauliko: 10793 Kod HL Hutterer & Lechner: HL531/28



## Dane techniczne:

- materiał **PP/ABS/EPS-40/Edelstahl V2A**
- EAN **9003076037629**
- przepustowość **0,60 l/s**
- waga **2,89 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076037629**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,505 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/210/1215 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **79 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl V2A 480x50x28 mm**
- nasada **28 mm Rahmen-/Belagshöhe**
- klasa obciążenia K - **300 kg**
- materiał **PP/ABS/EPS-40/Edelstahl V2A**
- EAN **9003076037629**
- przepustowość **0,60 l/s**
- waga **2,89 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076037629**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,505 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/210/1215 [mm]**

- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **79 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl V2A 480x50x28 mm**
- nasada **28 mm Rahmen-/Belagshöhe**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust liniowy "PRIMUS-LINE" 1200x200x79mm, z odpływem stałym DN50. Zintegrowany z modulem EPS-40 w celu łatwego montażu bez dodatkowych nóżek oraz posiada możliwość docięcia na wymagany wymiar w zakresie 60-120cm. W razie potrzeby możliwość przedłużenia poprzez moduł HL531V-60. W komplecie syfon antyzapachowy Primus. Powierzchnia modułu jest zaizolowana i pokryta specjalnym mankietem z folii izolacyjnej w celu łatwego połączenia z hydroizolacją "płynną", która jest наносzona na powierzchnię natrysku i ściany. Wykształtowany fabryczny 3% spadek w module zapewnia dobry odbiór wody i ułatwia posadowienie przy ścianie natrysku. Rama części odwadniającej wykonana jest ze stali szlachetnej i w komplecie znajduje się pokrywa typu Standard ze stali szlachetnej. Głębokość zabudowy tylko 8 cm!

Wpust liniowy PRIMUS-LINE z modulem EPS i pokrywą nierdzewną