

Wpust prysznicowy "PRIMUS-DRAIN" z zestawem uszczelniającym i blokadą zapachów

Kod Hydrauliko: 10915 Kod HL Hutterer & Lechner: HL540



Dane techniczne:

- materiał **PP/Edelstahl**
- EAN **9003076039029**
- przepustowość **0,80l/s**
- waga **1,533 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076039029**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,84 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **240/295/240 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **80-250mm (Estrichoberkante)**
- kratka ściekowa **Edelstahl V2A 138x138mm**
- nasada **Edelstahl V4A 8-30mm/145x145**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**
- materiał **PP/Edelstahl**
- EAN **9003076039029**
- przepustowość **0,80l/s**
- waga **1,533 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076039029**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,84 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **240/295/240 [mm]**

- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **80-250mm (Estrichoberkante)**
- kratka ściekowa **Edelstahl V2A 138x138mm**
- nasada **Edelstahl V4A 8-30mm/145x145**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**

Wpust prysznicowy "PRIMUS-DRAIN", DN50 poziomy z 3 uchwyty montażowymi do podłoża stropu przed ułożeniem ocieplenia i wykonaniem wylewki spadkowej. Wpust posiada wysoką przedłużkę, która pozwala później na dostosowanie się do wysokości wylewki spadkowej przez obcięcie. W komplecie wpustu jest zestaw izolacyjny z mankietem folii do połączenia z uszczelnieniem podpłytkowym. Całość kończy nasadka wpustu z ramką i rusztem ze stali nierdzewnej o wym. 145x145mm.

Wpust prysznicowy PRIMUS-DRAIN z zestawem uszczelniającym i blokadą zapachów