

Wpust stropowy DN50/75/ poziomy 145x145 mm Klick-Klack/ 138x138 mm

Kod Hydrauliko: 11168 Kod HL Hutterer & Lechner: HL5100



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076025442**
- przepustowość **1,0 l/s**
- waga **1,031 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076025442**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,358 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **105 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **8-80 mm/145 x 145 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076025442**
- przepustowość **1,0 l/s**
- waga **1,031 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076025442**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,358 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**

- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **105 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **8-80 mm/145 x 145 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**

Wpust stropowy DN50/75 poziomy, z zasyfonowaniem, z nadstawką z ramką ze stali szlachetnej 145x145 mm 'Klick-Klack', kratka ściekowa ze stali szlachetnej 138x138 mm, zaślepki montażowe

Wpust stropowy/75/ poziomy 145x145 mm Klick-Klack/ 138x138 mm