

# Wpust stropowy DN 50/75 poziomy z zasyfonowaniem PRIMUS 145x145 mm Klick-Klack/ 138x138mm

Kod Hydrauliko: 11170 Kod HL Hutterer & Lechner: HL5100Pr



## Dane techniczne:

- materiał PE
- EAN 9003076025459
- przepustowość 0,8 l/s
- waga 1,069 [kg]
- karton - EAN/opakowanie 9003076025459
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga 1,396 [kg]
- karton - wysokość/szerokość/głębokość 175/292/392 [mm]
- średnica DN50/75
- wysokość zabudowy 105 mm
- kratka ściekowa Edelstahl 138 x 138 mm
- nasada 8-80 mm/145 x 145 mm
- klasa obciążenia K3 - 300kg
- materiał PE
- EAN 9003076025459
- przepustowość 0,8 l/s
- waga 1,069 [kg]
- karton - EAN/opakowanie 9003076025459
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]

- karton - waga **1,396 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **105 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **8-80 mm/145 x 145 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**

Wpust stropowy DN 50/75 poziomy, zasyfonowanie 'PRIMUS' pracujące także bez wody, z nadstawką z ramką ze stali szlachetnej 145x145 mm 'Klick-Klack', kratka ściekowa ze stali szlachetnej 138x138 mm, zaślepki montażowe

Wpust stropowy DN 50/75 poziomy z zasyfonowaniem PRIMUS 145x145 mm Klick-Klack/ 138x138mm