

Unilift CC 7 A1

Kod Hydrauliko: 11729 Kod Grundfos: 96280968



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **0,38**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Prąd znamionowy **1,7**
- Moc **0,38**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Prąd znamionowy **1,7**

Unilift CC to jednostopniowa zatapialna pompa odwadniająca do pompowania wody drenażowej i wody szarej (zabrudzonej, wolnej od fekalii). Unilift CC posiada teraz w standardzie dwa króćce tłoczne: pionowy i poziomy. Dzięki możliwości wyboru zwiększa się elastyczność w zakresie montażu oraz wymiany istniejących modeli innych producentów.

Unilift CC po łatwym usunięciu sita wlotowego, może odpompowywać wodę do poziomu 3 mm powyżej dna. Pompa nadaje się zarówno do pracy stałej jak i przenośnej. Wyposażona jest w klapowy zawór zwrotny, który zapobiega przepływowi zwrotnemu z instalacji rurowej. Załączony adapter z gwintami zewnętrznymi 3/4", 1" lub 1 1/4" zapewnia dobre dopasowanie do rury tłocznej.

Zakres Unilift CC obejmuje trzy jednostopniowe pompy zatapialne: CC 5, CC 7 oraz CC 9.

Przenaczenie:

Pompy Unilift CC są przeznaczone do pompowania wody deszczowej i ścieków szarych z: pralek, wanien, natrysków, zlewozmywaków oraz z nisko położonych części budynków do poziomu kolektora ściekowego;

- zalanych piwnic i budynków;
- studzienek drenażowych;
- studzienek zbiorczych, odbierających wodę z rynien dachowych, kanałów, itd.;
- basenów kąpielowych, stawów i fontann.

Pompowane ciecze:

Pompy Unilift CC mogą tłoczyć następujące ciecze:

- czysta, nieagresywna woda;
- woda lekko zanieczyszczona (ścieki szare);
- dostępna jest wersja wg EN 1.4401 (AISI 316) do cieczy lekko agresywnych.

Cechy i zalety:

- Poziomy lub pionowy króciec tłoczny
- W komplecie zawór zwrotny, adapter, kolanko 90° i zaślepka
- Możliwość użycia przy niskich poziomach wody (do 3 mm)
- Zawór samoodpowietrzający w uchwycie
- Dostępny łącznik poziomy
- Mały ciężar
- Dostępna wersja wg EN 1.4401 (AISI 316) do cieczy lekko agresywnych.
- Kosz wlotowy ze stali ze stali nierdzewnej
- Materiały kompozytowe
- Możliwość montażu na autozłączu



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.