

Ciepłomierz Sonometer 1000 DN 40 - montaż na powrocie

Kod Hydrauliko: 119120 Kod Danfoss: 087G7684



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

PN 16 bar; długość=300mm; Qn=10m³/h ; Qmax=0; przyłącza G 2xR 1 1/2

SONOMETER™1000 - Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Cechy

- Pierwszy w Europie zatwierdzony ciepłomierz ultradźwiękowy o dynamice pomiaru $q_1 / q_p = 1:250$ w klasie 2 (q_p 1,5 / 2,5 / 6 / 10 / 15 m³/h)
- Całkowity zakres dynamiki pomiaru przepływu: $\geq 1:1500$
- Bateria litowa, moduł zasilania sieciowego 230 V AC lub 24 V AC, żywotność 12 lat (opcjonalnie 16 lat)
- Opatentowana zasada swobodnej wiązki
- Udoskonalony pod kątem przyjaznej obsługi
- Stosowany jako licznik ciepła, chłodu lub kombinowany - ciepła i chłodu do układów klimatyzacji
- Zakres temperatur 5 - 130 / 150 °C
- Odporny na przeciążenie temperatury do 150 °C ($q_p = 0,6 - 2,5$ m³/h)
- Przepływ wokół zwierciadeł bez zawirowań
- Nowa konstrukcja - niski opór hydrauliczny
- Solidne zwierciadła ze stali nierdzewnej
- Dostępny dla przepływów nominalnych q_p 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 6 - 10 - 15 - 25 m³/h
- Dokładność pomiaru spełniająca wymogi normy EN 1434 klasa 2 i 3
- Nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed/ za licznikiem (standardowa instalacja)