

## Suchy syfon S 10

Kod Hydrauliko: 134393 Kod Dallmer: 495839



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

100x100mm

### Suchy syfon S 10

syfon ten służy do ograniczenia wyliwów z rur kanalizacyjnych, jednocześnie brak zamknięcia wodnego pozwala stosować go w miejscach narażonych na zamarzanie. Pasuje do nasad [serii 10](#) z rusztem 10 i 15 cm (KE, KEN).

### Suchy syfon S 10/12

syfon ten służy do ograniczenia wyliwów z rur kanalizacyjnych, jednocześnie brak zamknięcia wodnego pozwala stosować go w miejscach narażonych na zamarzanie. Pasuje do nasad [serii 10](#) z rusztem 12 i 15 cm (SEC, SEN, SES).

Seria 10. Służą w szczególności do odprowadzenia ścieków z łazienek, pomieszczeń do kąpeli termicznych typu sauna, pralni domowych oraz innych pomieszczeń sanitarnych. Stosunkowo małe wymiary predestynują je do robót modernizacyjnych. Produkowane są w wykonaniu bez lub z dopływem bocznym o średnicy DN 40 od innego urządzenia sanitarnego. Ruszt wpustu - kratka ze stali szlachetnej.

Wpusty w wersji "DallBit" można łączyć z bitumiczną warstwą izolacyjną poprzez podgrzanie albo przy pomocy lepiscza bitumicznego. Jeżeli materiał izolacyjny wyklucza obróbkę termiczną połączenie wpustu z izolacją (np.: z folią PVC) uzyskuje się za pomocą pierścienia wciskanego lub przykręcanego do obudowy.