

# Pompa dozująca DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG (+zestaw montażowy)

Kod Hydrauliko: 150598 Kod Grundfos: 97 72 09 24



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Waga 50.00
- Waga 50.00

Zestaw montażowy zawiera:

- 2 przyłącza pompy (Hose 4/6 mm 3).
- Zawór stopowy (bez łącznika poziomym)
- Zawór dozujący.
- przewód tłoczny PE 6 m.
- przewód ssawny PVC 2 m.

- przewód odpowietrzający PVC 2 m (4/6 mm).

Cyfrowy membranowa pompa dozująca z silnikiem krokowym ,nastawianie dawkowania (0,1-100%) pokrętkiem na stronie czołowej :wysoka trwałość dzięki membranie wykonanej całkowicie z teflonu,różne możliwości montażu (montaż na posadze/montaż naścienny )dzięki uniwersalnej płycie montażowej .

Wariant sterowania DDE-B praca ciągła z ręcznym nastawieniem dawkowania

Funkcje dodatkowe :brak

Wejście brak

Wyjście :brak

Zakres nastaw:1:1000 (np 0,006l/h do 6,0l/h )

Powtarzalność +-5%

Temperatura medium : -10 do 45stopni C

Napięcie zasilania :1x110 -240VAC ,50-60Hz,IP 65 ,przewód 1,5m z wtykiem EU z zestykiem ochronnym (Schuko)

Maks.wysokość ssania (praca):6m

Maksymalna lepkość bez zaworów sprężynowych 50mPas ,maksymalna lepkość z zaworami :DDE 6 -10 :600mPas  
:DD15 -4 :500mPas

Zestaw przyłączowy w zakresie dostawy (PP/PVC/PVDF ):wąż 4/6mm ,6/9mm ,6/12mm ,9/12mm

Adapter przyłączowy (PP/PVC/PVDF);91 83 56 91 (do rury PVC śr.zewn. 12mm) 91 83 57 06 (do rury PVDV śr.zewn.16mm)

Zestaw przyłączowy (stal stopowa ) w zakresie dostawy :gwint.wewn.Rp 1/4"

Zawory sprężynowe na zapytanie