

Butla z granulatem zmiękczejacym wodę 4litry

Kod Hydrauliko: 152745 Kod SYR: 3200.00.001



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Stosownie do PN EN 1717 przed armaturą 3200 należy zamontować zawór antyskażeniowy typu BA, aby zapobiec przepływowi zwrótnym z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej. W tym celu zalecamy zawór napełniania instalacji SYR typ BA 6630 lub BA 6628 Plus, który automatycznie napełnia/dopełnia instalację, zapewniając optymalne przyłączenie do instalacji grzewczej zmiękczacza/demineralizatora wody typu 3200.

Wydajność butli z wkładem zmiękczejacym/demineralizującym wodę grzewczą:

WIELKOŚĆ	WYDATEK DLA GRANULATU ZMIĘKCZAJĄCEGO	WYDATEK DLA GRANULATU DEMINERALIZUJĄCEGO
4 litry	14 000 litrów / 1 °dH	5 000 litrów / 1 °dH
7 litrów	24 500 litrów / 1 °dH	8 750 litrów / 1 °dH
14 litrów	49 000 litrów / 1 °dH	17 500 litrów / 1 °dH
30 litrów	105 000 litrów / 1 °dH	37 500 litrów / 1 °dH

Jeden stopień niemiecki 1 °dH = 1,786 °fH stopnia francuskiego = 17,86 mg CaCO₃ w 1 litrze wody.