

Siłownik elektropneumatyczny TYP 4763

Kod Hydrauliko: 162177 Kod SAMSON: 4763



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

- Przyłącza pneumatyczne
- ISO 228/1 - G1/4;
- Przyłącze elektryczne: zacisk kablowy M 20 x 1,5 czarny (tworzywo sztuczne);
- Moduł i/p typ 6109;
- Wartość zadana 4...20mA;

Pozycjonery zapewniają z góry określone przyporządkowanie pozycji zaworu (zmienna regulowana x) do sygnału wejściowego (zad zmienna w). Porównują sygnał wejściowy otrzymany z układ sterowania do ruchu zaworu sterującego i wydają odpowiednie ciśnienie sygnału wyjściowego pst (zmienna wyjściowa y).

Cechy szczególne

- Kompaktowa, łatwa w utrzymaniu konstrukcja
- Możliwa dowolna pozycja montażowa
- Odporny na drgania mechaniczne
- Odwracalny kierunek działania
- Doskonałe zachowanie dynamiczne
- Odpowiedni do pracy w normalnym lub podzielonym zakresie
- Regulowany zakres proporcjonalności (pasma P)

- Regulowana wydajność wylotu powietrza
- Niskie zużycie powietrza
- Wersja z dwoma manometrami do monitorowania powietrza nawiewanego i ciśnienie sterujące (obudowa manometru ze stali nierdzewnej z przyłączami niklowanymi lub ze stali nierdzewnej stal)