

Pompa ECOCIRC XL 40-120F 230

Kod Hydrauliko: 162547 Kod LOWARA: E503100AA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Częstotliwość: 50/60 Hz

Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Stopień ochrony (IP): IP44

Temperatura otoczenia: 0 ... 40 °C

Cyrkulatory wysokiej wydajności do komercyjnych zastosowań z zakresu ogrzewania z technologią magnesów trwałych komutowanych elektronicznie; przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w następujących instalacjach:

- instalacje ogrzewania ciepłą wodą,
- instalacje klimatyzacji i chłodzenia, a także
- instalacje ciepłej wody do gospodarstw domowych.

Pompy można również używać w:

- instalacjach solarnych, a także
- instalacjach geotermalnych. **KORZYŚCI**

- Niski pobór mocy. Modele ecocirc XL i ecocirc XLplus, są zgodne z Dyrektywą ErP.
- Łatwa konfiguracja
- Przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem
- Panel sterowania z przyciskami umożliwiającymi zmianę statusu cyrkulatora
- Wyświetlanie stanu roboczego